

Ausschreibungs-, bzw. Angebotstext

Ranktechnik-System H2:

Sie benötigen für Ihren Ausschreibungs- bzw. Angebotstext eine einleitende Beschreibung und vier Positionen.

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Ausschreibungs-, bzw. Angebotserstellung.

Beschreibung (Beispiel):

Rankseilssystem: Breite 4,0 m, Höhe 3,0 m, vertikal und horizontal verlaufende Seile mit einem Seilabstand von 0,5 m, Bodenabstand 0,5 m.

(Alternativ können Sie auch eine bemaßte Skizze erstellen.)

1. Abstandhalter:

Abstandhalter H2 aus Edelstahl, mit runder Grundplatte, inklusive Klemmmöglichkeit zur zusätzlichen Fixierung durchlaufender Seile. Wandabstand 15 cm. Ausführung für einfache und kreuzweise Seilführung mit verdeckter Verankerung. Komplett mit Verankerungsmitteln, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, bei wärmegeprägten Fassaden zusätzlich die Dicke des WDVS angeben).

2. Seilspanner:

Seilspanner aus Edelstahl mit Klemmhülse und selbstsichernder Spannmutter (an jedem Seilende einsetzen).

3. Edelstahldrahtseil:

Edelstahlseil $\varnothing = 4 \text{ mm}$, 7 x 19, drallarm.

4. Montage:

Montage des Seilsystems inklusive Einmessen der Abstandhalter, systemgerechter Verankerung, Ablängen und Spannen der Seile. (Bei Montagen außerhalb der Leiterhöhe Gerüst oder Hubsteiger einkalkulieren).