

# Ausschreibungs-, bzw. Angebotstext

## **Ranktechnik-System H6:**

*Sie benötigen für Ihren Ausschreibungs- bzw. Angebotstext eine einleitende Beschreibung und vier Positionen.*

*Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Ausschreibungs-, bzw. Angebotserstellung.*

### Beschreibung (Beispiel):

Rankseilsystem: Breite 4,0 m, Höhe 3,0 m, vertikal und horizontal verlaufende Seile mit einem Seilabstand von 0,5 m, Bodenabstand 0,5 m.

(Alternativ können Sie auch eine bemaßte Skizze erstellen.)

### 1. Abstandhalter:

Abstandhalter H6 aus Edelstahl, mit runder Unterlegscheibe  $\varnothing = 30$  mm / Stützscheibe  $\varnothing = 30$  mm / Stützscheibe  $\varnothing = 60$  mm / Stützscheibe  $\varnothing = 90$  mm (entsprechende Scheibe auswählen), inklusive Klemmmöglichkeit zur zusätzlichen Fixierung durchlaufender Seile. Wandabstand 9 cm. Ausführung für kreuzweise Seilführung mit verdeckter Verankerung. Komplett mit Verankerungsmitteln, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, Montage auf wärmeisolierten Fassaden nicht möglich).

### 2. Seilspanner:

Seilspanner aus Edelstahl mit Klemmhülse und selbstsichernder Spannmutter (an jedem Seilende einsetzen).

### 3. Edelstahldrahtseil:

Edelstahlseil  $\varnothing = 4$  mm, 7 x 19, drallarm.

### 4. Montage:

Montage des Seilsystems inklusive Einmessen der Abstandhalter, systemgerechter Verankerung, Ablängen und Spannen der Seile. (Bei Montagen außerhalb der Leiterhöhe Gerüst oder Hubsteiger einkalkulieren).