

# Ausschreibungs-, bzw. Angebotstext

## **Ranktechnik-System H9:**

*Sie benötigen für Ihren Ausschreibungs- bzw. Angebotstext eine einleitende Beschreibung und vier Positionen.*

*Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Ausschreibungs-, bzw. Angebotserstellung.*

### Beschreibung (Beispiel):

Rankstabsystem: Breite 2,0 m, Höhe 2,0 m, vertikal und horizontal verlaufende Stäbe mit einem Stababstand von 0,5 m, Bodenabstand 0,5 m.

(Alternativ können Sie auch eine bemaßte Skizze erstellen.)

### 1. Abstandhalter:

Abstandhalter H9 aus Edelstahl, mit runder Grundplatte und Einlegekehle für Rankstäbe. Wandabstand 9 cm. Verdeckter Verankerung. Komplett mit Verankerungsmitteln, rostfrei, zur Montage auf ... (Montageuntergrund angeben, bei wärmegeprägten Fassaden zusätzlich die Dicke des WDVS angeben).

### 2. Verbindungsteller:

Verbindungsteller aus Edelstahl inklusive 4 Gewindestiften,  $\varnothing = 50 \times 33$  mm, als Kreuzverbindung der Edelstahlrankstäbe.

### 3. Edelstahlrankstab:

Edelstahlrankstab aus Edelstahlrohr  $\varnothing = 20 \times 2$  mm.

### 4. Montage:

Montage des Stabsystems inklusive Einmessen der Abstandhalter, systemgerechter Verankerung und Ablängen der Stäbe. (Bei Montagen außerhalb der Leiterhöhe Gerüst oder Hubsteiger einkalkulieren).